

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS, Línea Interactiva, 2200VA, Montaje en Rack 2U, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 salidas, Puerto SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200RMI2UC

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	230 V
Otro Voltaje De Entrada	220 V 240 V
Voltaje De Salida Principal	230 V
Otro Voltaje De Salida	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	1980 W
Potencia Nominal En Va	2200 VA
Tipo De Conexión De Entrada	BS1363A británico IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Tipo De Conexión De Salida	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Número De Unidad De Rack	2U
Longitud De Cable	2.00 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	CD de documentación Piezas para montaje en rack Rieles de apoyo para Rack-mount Cable USB

Complementario

Paquete De Software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
---------------------	---

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
---------------------	------------------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Eficiencia	View Efficiency Graph 
Información Adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Duración Prolongable	0
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	RBC43 
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	169 W nominal

General

Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Subfamilia Web De Productos	Cloud-enabled monitoring
Redundante	No

Físico

Altura	8.6 cm
Ancho	43.2 cm
Profundidad	68.3 cm
Peso Del Producto	42.31 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	Montado en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	No

Entrada

Barras De Separación	151...302 V ajustable 160...286 V
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Distorsión Armónica	Menos que 5%
Máxima Potencia Configurable En Va	2200 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	1980 W
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo De Forma De Onda	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE EAC Iram RCM VDE
Marca	GS Mark
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nivel Acústico	55 DBA
Disipación De Calor	215 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Ranuras Libres	1
Soporte Smartconnect	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energia De Sobrecarga (Joules)	375 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25.4 cm
Paquete 1 Ancho	98 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	49.73 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)