



Velocidad, rendimiento y confiabilidad superior para sus necesidades más exigentes en cuanto a la impresión de formularios.

MICROLINE (ML) Serie 600 de OKI Printing Solutions: alto volumen de versatilidad en formularios y correspondencia.

Ya sea que tenga que imprimir formularios multipartes continuos o una delicada correspondencia comercial o la combinación de ambos, usted encontrará la solución en las impresora matricial dual de 9 agujas ML621

Manejan las necesidades de impresión de la mayoría de los entornos más exigentes, incluidos los puntos de venta, aplicaciones de automatización y utilidades tales como mostradores para ventas mayoristas o minoristas, departamentos financieros, fábricas y depósitos.

No obstante, también producen gráficos con calidad tipo carta y de alta resolución para la oficina y suite ejecutiva.

Desempeño inigualable – Las impresoras de la Serie ML600 tienen características que les otorgan un fuerte perfil con respecto a la competencia:

- Velocidades de impresión de hasta 700 cps¹
- Un rating de tiempo promedio entre fallas (MTBF) de 25,000 horas
- Duración de la cinta: hasta 13 millones de caracteres²

Y ofrecen funciones que mejorarán sus condiciones de trabajo, entre ellas:

- Un conveniente trayecto frontal del papel (alimentación por tractor y por fricción)
- Impresión en formularios de hasta 7 partes³
- Versatilidad en cuanto a conectividad y manejo del papel

Rápida, con delicadeza – Las impresoras de la Serie ML621 hacen correr una variedad de tipos de papeles y sobres a la velocidad de la luz. Sus cabezales de impresión resistentes tienen una vida útil promedio de 400 millones de caracteres, con poderosos imanes de samario y agujas de energía almacenada que producen caracteres precisos y nítidos hasta la última página de un formulario de 7 partes³.

Avance hacia un rendimiento superior – OKI Printing Solutions brinda productos que aumentan el desempeño de nuestros clientes sin afectar su presupuesto. Eso es porque la tradición de la marca OKI[®] es de confiabilidad y valor probado.

Características:

- Impresión de matriz de punto dual de 9 agujas y de 24 agujas
- La más confiable: 25,000 horas de tiempo promedio entre fallas (MTBF)
- Conveniente carga frontal de papel
- Velocidades de impresión: hasta 700 cps¹
- Cinta con vida útil de 13 millones de caracteres²
- Conectividad estándar USB y paralela
- LAN : NO
- Memoria Interna : 128 KB
- Memoria Externa : 128 KB
- Resolución de Impresión : 240 ppp
- CTMR: 23000 pg.
- Cabezal con vida útil de 400 millones de caracteres
- Cumple con ENERGY STAR[®]
- Las opciones incluyen conectividad interna Ethernet y Serial; tractor frontal/posterior; tractor de arrastre superior, alimentador de hojas cortadas, soporte de rollo de papel⁴
- Garantía estándar de 36 Meses Carry-In con extensiones⁵
- Soporte técnico personalizado, con llamada sin cargo durante las 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días del año⁶

¹ ML620/621 Borrador a súper velocidad; ML690/691 hasta 480 cps. ² ML621/691; ML620/690 con vida útil de 8 millones de caracteres.

³ 7 hojas como máx. con tractor opcional de arrastre superior.

⁴ Seguimiento trimestral de IDC, 2010.

⁵ Consulte de rollo de papel alimentador con ML620



ML621 Cuerpo ancho

MICROLINE[®] ML621

Especificaciones

Tecnología, velocidad y características de impresión

- Método de impresión: Impresora de matriz de puntos de impacto
ML621 – Dual 9 agujas (0.3 mm de diámetro)

Velocidad de impresión¹:

Tipo carta (NLQ) Utilería ML621	Borrador AV	Borrador VS	
113	450	600	700

- Resolución gráfica (máx.):
ML621 – 288 (H) x 72 (V) dpi OKI[®] MICROLINE[®];
240 (H) x 72 (V) dpi Epson[®]/IBM[®]

Emulaciones, interfaz y memoria

- Emulación:
ML621 – Epson ESC/P, IBM PPDS,
OKI MICROLINE
- Interfaz:
Estándar – USB 2.0, paralelo, bidireccional IEEE;
Opcional – Ethernet² a través de servidor de impresión externo OkiLAN[®] 6130 10/100 Base-T, RS-232C Serial
- Búfer/Memoria de recepción: 128 KB

Compatibilidad

- Sistemas operativos: x86/x64 – Windows[®] 7, Vista[®], XP, Server 2008, Server 2003; x86 – Win2000; x64 – Server 2008R2

Fuentes/Caracteres

- Escalable:
ML621 – Courier y Gótica 22-216 pt.
- Código de barras: UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Código 39, Intercalado 2 de 5, Código 128 (A, B, C), PostNet[®], CodaBar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5

Manejo de papel

- Alimentación: Hojas sueltas/multi-parte, formularios continuos, hoja con corte, papel² en rollo, sobres, cartulina, etiquetas
- Cantidad de copias: Original + 6³
- Grosor: Máx. 0.44mm (0.017") trayecto frontal/posterior; máx. 0.48 mm (0.019") arrastre inferior

- Tamaños de papel: Alimentación por fricción frontal/superior, tractor de empuje frontal/posterior, tractor de arrastre frontal/inferior
- Tractor estándar: empuje frontal/posterior sin rasgar el papel, detención automática y carga automática estándar

Características físicas

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto):
ML621 – 23.3SDSq x 14.8SDSq x 7.5SDSq
(59.2 cm x 37.5 cm x 19.1 cm)
- Peso neto:
ML621 – 22.0 lb. (10 kg)
- Consumo de energía:
ML621 – 59Vat máx. (modelo carta según ISO10561) en funcionamiento; 15Vat máx. inactiva; Modo hibernación – con opciones 3.7Vat máx., sin opciones 1.5Vat máx.
- Alimentación eléctrica: 120Vol, 220Vol
- Temperatura operativa: 5°C a 35°C (41°F a 95°F); humedad relativa 20% a 80%
- Ruido:
ML621 – Modo silencio 52.0 dBA,
Modo silencioso 55.0 dBA, Modo normal 57.0 dBA
- Cumplimiento con ENERGY STAR[®] : Si

Confiabilidad y garantía

- Tiempo promedio entre fallas (MTBF): 25,000 horas
- Vida útil del cabezal de impresión: 400 millones de caracteres al 25% del ciclo de trabajo
- Vida útil de la cinta:
ML621 – 13 millones de caracteres
- Garantía: 36 Meses Carry-In de garantía limitada con extensiones⁴

Información para ordenar

Descripción	Números de parte
MICROLINE 621 (Dual 9 agujas) – 120V	62433901

MICROLINE 621 (Dual 9 agujas) – 220V	62433902
MICROLINE 621 NEGRO (Dual 9 agujas) – 120V	92013701
MICROLINE 621 NEGRO (Dual 9 agujas) – 220V	92013704

Accesorios

Servidor de impresión interno Ethernet OkiLAN 6130 10/100

Base-T	72008701
Tarjeta serial RS232	44455101
Alimentador de hojas cortadas (ML620/690)	44497401
Alimentador de hojas cortadas (ML621/691)	44497501
Tractor de empuje frontal/posterior (ML620/690)	44454901
Tractor de empuje frontal/posterior (ML621/691)	44455001
Tractor de arrastre superior (ML620/690)	44753901
Tractor de arrastre superior (ML621/691)	44754001
Soporte para rollo de papel (ML620/690 solamente)	70023301

Consumibles

Cartucho de cinta (ML621) 13 MM Caracteres	44173404
--	----------



OKI[®]